

SUBA 1040

Su Bazlı Alkid Emülsiyon Reçine

Ürün Tanımı:

Çok hızlı hava kurumalı, su bazlı alkid emülsiyon reçinedir. Mükemmel su direnci, yüksek parlaklık ve çizilme direnci olan bir reçinedir. Bir çok yüzeye mükemmel yapışır. Saf akriliklerle çok iyi uyum gösterir. Klasik su bazlı boyalara performans arttırmak için kullanılabilir.

Performans Üstünlükleri:

- ü Çok hızlı hava kurumalı
- ü Yüksek parlaklık direnci.
- ü Çok iyi sararma direnci
- ü Yüksek su ve kimyasal direnci.
- ü Mükemmel yapışma özelliği
- ü Çok iyi filim oluşturma özelliği
- ü Penetrasyon özelliği
- ü Düşük VOC

Ürün Özellikleri:

pH	8 - 9
Katı Oranı (%)	40 (+/- 2)
Viskozite (25°C)	10000 +/- 5000 cps
Renk	Karakteristik
Yoğunluk (gr/cm ³) (23-25°C)	1,05 +/-,05
Kuruma Süresi (23°C) (Reçinenin %1 'i su bazlı kurutucu ile, 50 mikron yaş film)	Dokunma..... : 15 dk Tack Free.....: 45 dk Sert kuruma.....: 6 saat
Parlaklık (60°)	Min. 80 (90 mic,.48 saat sonra)

Uygulama Alanları:



- § Su bazlı vernik, astar ve dolgularda
- § Su bazlı ahşap son katlar boyalarda
- § Metal astar ve sonkatlarda
- § Endüstriyel uygulamalarda
- § Dekoratif iç cephe saten boyalarda
- § Dış cephe boyalarda
- § Akrilik esaslı boyalarda filim özelliği ve parlaklık için yardımcı reçine olarak kullanılabilir.
- § Fırın Boyalar: Melamin, akrilik veya poliüretan fırın sistemleri ile uyumludur.
- § Sprey, daldırma veya fırça/rulo ile uygulanabilir

Depolama:

Orijinal ambalajında açık bırakılmadan ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Direk güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve ortam sıcaklığı 5-30 °C arasında olmalıdır. Bu şartlarda depolama ömrü 1 yıldır.

Ø Başlangıç formülü istek üzere gönderilir

